

SIMPLEX+ SZYBKI PORADNIK


QGSP_PL


Wskaźnik czułości

Target ID identyfikacja celu

*Lewostronna nawigacja w selektywnej dyskryminacji i wybór trybu pracy
* Zmień wartość dowolnego ustawienia.

Pinpoint/i przycisk wyboru
*Pinpoint: Naciśnij i przytrzymaj przycisk
* Potwierdź:

1) Funkcja balansu gruntu:
Naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić automatyczny balans gruntu w ustawieniu balansu gruntu ().

2) Odrzuć / zaakceptuj cele:
Naciśnij raz, aby odrzucić lub zaakceptować cele w ustawieniu dyskryminacji wybiórczej ().



Skala identyfikatora celu (ID)

Selekcja ID
(grupy 5 identyfikatorów)

Tryby pracy
(All Metal/Pole/Park/Plaża)

Wskaźnik głębokości

Wskaźnik baterii

*Prawostronna nawigacja w selektywnej dyskryminacji i wybór trybu pracy
* Zmień wartość dowolnego ustawienia.

Zwiększona czułość

Przycisk ustawień:
Każde naciśnięcie powoduje wybranie następnego ustawienia na pasku, a jego wartość zostanie wyświetlona na ekranie.

* On / Off: Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy.

* Czułość w dół: naciśnij jeden po drugim.



Ustawienia:



Głośność: (4 poziomy, zmiana za pomocą + i -)



Balans gruntu: Pompuj sondą w górę i w dół, naciskając jednocześnie przycisk Pinpoint / Wybierz, aby automatycznie skalibrować się do gruntu.



Głośność żelaza: Regulacja lub wyłączenie głośności niskiego tonu żelaza (3 poziomy, zmiana za pomocą + i -)



Dyskryminacja wybiórcza: Wyeliminuj niechciane cele, takie jak śmieci. Każdy prostokąt reprezentuje grupę 5 identyfikatorów. Każda kombinacja tych pól może zostać odrzucona lub zaakceptowana.

Tryb Automatyczny:

- 1) Przesuń sondę nad cel, który chcesz wyeliminować. Pole reprezentujące grupę identyfikatorów tego celu zostanie podświetlone na czarno.
- 2) Naciśnij przycisk wyboru.

Tryb Ręczny:

- 1) X i znacznik wyboru pojawią się na ekranie wraz z małym kursorem strzałkowym pod paskiem identyfikacyjnym u góry ekranu.
- 2) Przesuń kursor wyboru za pomocą przycisków plus (+) i minus (-) i wybierz pole zawierające pole ID, które chcesz wyeliminować.
- 3) Naciśnij przycisk potwierdzenia. Pole zostanie podświetlone na czarno.



Zmiana częstotliwości (odstrojenie): eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne (5 poziomów, zmiana za pomocą + i -)



Łączność bezprzewodowa (słuchawki): 0 = Wyłączona / Kanały 1-5 (zmień za pomocą + i -)



Wibracje: Wł. / Wył. (Zmiana za pomocą + i -)



Jasność: Reguluje podświetlenie ekranu LCD i klawiatury. 0 = Wył. / 1-4 / A = Auto (zapala się tylko na krótki czas, po wykryciu celu lub podczas nawigacji w menu, a następnie gaśnie).



Latarka LED: wł. / Wył. (Zmiana za pomocą + i -)

Wystarczy włączyć detektor, skalibrować do gruntu i zacząć przemieszczać sondę. Pełna przyjemność z poszukiwania tylko z SIMPLEXem+ Chcesz uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję obsługi.