PRO-POINTER® AT

omnitron
DETEKTORY METALI

GARRETT®
METAL DETECTORS

INSTRUKCJA

Cechy produktu:

1. Włącznik, kalibracja, ustawienia
2. Precyzyjne namierzanie
3. 360° pole detekcji
4. Wzmocniona krawędź
5. Latarka LED
6. Wodoodporny głośnik
7. Zaczep - oczko na smycz
8. Wodoodporny przedział baterii
9. Linijka w calach i centymetrach

(Druga strona pinpointera)

omnitron
DETEKTORY METALI

Uruchomienie

Wciśnij włącznik (❶) trzymając pointer z dala od metalowych przedmiotów. Urządzenie wygeneruje podwójny sygnał dźwiękowy, a latarka LED (❺) pozostanie włączona.

Wyłączenie

Przyciśnij i przytrzymaj włącznik, aż urządzenie wygeneruje pojedynczy sygnał dźwiękowy (lub pojedynczą wibrację w trybie cichym).

Zmiana ustawień

Pro-Pointer AT posiada trzy stopnie czułości i dwa ustawienia detekcji: audio i wibracje lub same wibracje (tryb cichy).

W celu zmiany ustawień trzymaj przez 2 sekundy włącznik (❶) Usłyszysz pojedynczy sygnał i dwa następne. (W trybie cichym dźwięki zastąpione są przerywanymi impulsami wibracji).

Pierwsze naciśnięcie w trybie zmiany ustawień potwierdza rodzaj wybranego ustawienia. Szybkie wciśnięcie włącznika wybiera jeden z 6 trybów pracy:

1 sygnał = minimalna czułość tryb dźwiękowy
2 sygnały = średnia czułość tryb dźwiękowy (ust. fabryczne)
3 sygnały = maksymalna czułość tryb dźwiękowy
1 wibracja = minimalna czułość tryb wibracji
2 wibracje = średnia czułość tryb wibracji
3 wibracje= maksymalna czułość tryb wibracji

W celu opuszczenia trybu ustawień przytrzymaj przycisk włącznika przez 2 sekundy lub poczekaj 5 sekund. Urządzenie wygeneruje dwa sygnały dźwiękowe lub podwójną wibracje i wyjdzie z trybu ustawień.

Uwagi:

- Dla silnie zmineralizowanych gruntów, zaleca się obniżenie czułości
- Wykrywanie działa w trybie zmiany ustawień.
- Ustawienia zostaną zapamiętane po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia.

Szybka kalibracja

W przypadku słonej wody, mokrych piasków, czy silnie zmineralizowanych gruntów włóż czubek pointera w takie miejscei szybko naciśnij przycisk (❶) dla szybkiej kalibracji.

W przypadku zakłóceń lub niestabilnej pracy powtarzaj proces kalibracji do skutku. Alternatywa metoda to zmniejszenie czułości i ponowna próba kalibracji.

Szybko dostrój pointer pod zmineralizowaną ziemię, słoną wodę, mokry piasek i inne trudne środowiska.

Precyzyjne namierzanie większych obiektów

Powoli skanuj teren przybliżając się do środka obiektu, w miejscu najbardziej intensywnej sygnalizacji dokonaj szybkiej kalibracji by zawęzić pole pracy i namierzyć środek.

Alarm
Po 5 minutach bezczynności, Pro-Pointer AT zacznie emitować coraz szybsze sygnały dźwiękowe przez 60 minut. Naciśnij przycisk włącznika, aby zresetować urządzenie.

Funkcja automatycznego wyłączania
Po godzinie emitowania alarmu zagubienia, Pro-Pointer AT wyłączy się automatycznie.

Ostrze do skrobania
Wytrzymała krawędź, idealna do przemiatania urobku podczas poszukiwania celu, a dodatkowa 360 stopniowa detekcja pozwala w ten sposób szybko namierzać przedmioty.

Zaczep – mocowanie
Idealne by zabezpieczyć urządzenie przed zgubieniem. Możesz je zamocować do kabury lub paska.

Kabura
Mocowana do dowolnego zwykłego paska do spodni.
Metalowy zatrzask w kaburze wymusi reakcję pinpointera, jeśli ten nie został wyłączony.

Linijka

Pro-Pointer AT posiada na obudowie linijkę do pomiaru głębokości i wielkości celu w centymetrach lub calach.

Alarm niskiego poziomu baterii

Kiedy bateria się wyczerpie, detektor będzie emitował na przemian podwójny dźwiękowy alarm. Jak najszybciej wymień baterię 9V.

Wymiana baterii

Wystarczy odkręcić pokrywę przedziału baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W celu prawidłowej instalacji baterii 9V, dopasuj większy zacisk baterii do większego otworu w komorze. Wyjmij baterię, jeśli urządzenie ma być przechowywane dłużej niż 30 dni.

Informacje i wskazówki

- Obsługa jest całkowicie automatyczna. Wszystkie metale żelazne i nieżelazne zostaną wykryte.

- Gdy cel zostanie wykryty, Pro-Pointer AT wygeneruje alarm dźwiękowy i wibracje lub same wibracje. Częstotliwość pulsującego dźwięku i wibracji wzrasta proporcjonalnie, gdy pinpointer jest przesuwany bliżej metalowego celu.

- Bardzo małe przedmioty mogą być sygnalizowane w odległości 12-13 mm od czubka pinpointera.

- W celu uniknięcia braku sygnalizacji, nie włączaj Pro-Pointer AT, gdy znajduje się on bezpośrednio obok celu.

- Ponieważ Pro-Pointer AT jest statycznym detektorem, optymalne działanie uzyskuje się, gdy używamy go tylko do namierzania.

- Unikaj używania Pro-Pointer AT jako narzędzia do kopania. Używaj płaskiej strony do szukania, a czubka do namierzania. Nie używaj nadmiernej siły.

- Do użytku w wodzie nie przekraczaj głębokości 3 metrów. Upewnij się, że gwint pokrywy akumulatora jest wolny od piasku, osadu itp. O-ring powinien być okresowo smarowany smarem silikonowym, w celu utrzymania szczelności.

- Usuwaj zaschnięty brud, błoto lub inne zanieczyszczenia z urządzenia. Wystarczy umyć mydłem, wodą i miękką szmatką. Nie używaj żadnych ściernych, ani chemicznych środków czyszczących, które mogłyby zarysować lub zniszczyć jego powierzchnię.

MADE IN THE USA

omnitron DETEKTORY METALI

Garrett Pro-Pointer AT jest produkowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zgodnie z międzynarodowym certyfikowanym systemem zarządzania jakością Garrett ISO 9001. Spełnia następujące międzynarodowe standardy: • FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP 68

Specyfikacja

Nazwa modelu:	Garrett Pro-Pointer® AT
Kod producenta:	1140900
Dopuszczalna temp. pracy:	od -37°C do 70°C
Częstotliwość pracy:	11.5 kHz
Wodoodporność:	maksymalnie 3m; IP 68
Strojenie do gruntu:	Automatyczne lub ponowne dostrajanie ręczne
Sygnalizacja:	Proporcjonalny sygnał dźwiękowy/wibracyjny
Przyciski:	Jedno-przyciskowa obsługa: włączenie/wyłączenie, ponowne dostrajanie, zmiana ustawień
Wymiary:	Długość: 22.9 cm
Grubość:	zmienna, od 3.8 cm do 2.2 cm
Waga:	200g z baterią
Zasilanie:	1 x bateria 9V (w zestawie)
Czas pracy:	Cynkowo-karbonowa: 16 godzin Alkaliczna: 30 godzin Akumulator: 8 godzin Gwarancja: 2 lata
Patent:	US 7,575,065 i inne wnioski oczekujące

GARRETT METAL DETECTORS www.garrett.com

Garrett Metal Detectors, garrett.com and PRO–POINTERATare trademarks and registered trademarks of Garrett Electronics Inc. © 2015 Garrett Metal Detectors. 1538800.C.1015